



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Kit de parche para reparar pared con Compuesto para rellenar DRYDex® de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Kit de parche para reparar pared con Compuesto para rellenar e indicador de tiempo de secado DRYDex® de DAP® viene con todos los implementos necesarios para completar un proyecto de parchado de pared. Este kit se puede usar para reparar agujeros de hasta 4 pulgadas (10.16 cm) de diámetro en superficies de paneles de yeso, yeso o mampostería. El Compuesto para rellenar DRYDex brinda un indicador de tiempo de secado único que verifica cuando la superficie parchada está lista para ser lijada y pintada.



EMPAQUE	COLOR	UPC
<p>1 de c/u. – 0.5 pt.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 – Tubo de 8 oz. de compuesto para rellenar DRYDex 1 – Parche de pared de fibra fuerte de 5" x 5" (12.7 cm x 12.7 cm) 1 – Papel de lija de 4" x 3" (10.2 cm x 7.6 cm) de grano 100 Una espátula plástica de masilla ergonómica de 2" (5 cm) 	Rosado a blanco	7079812345

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Para la reparación rápidas y fácil de agujeros y grietas
- Incluye todos los implementos necesarios
- El Compuesto de relleno con indicador único de tiempo de secado elimina errores
- Repara agujeros de hasta 4" (10.16 cm) de diámetro.
- Uso en interiores

USOS SUGERIDOS

Ideal para rellenar agujeros, grietas y defectos en:

- Paneles de yeso
- Yeso



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PARA MEJORES RESULTADOS

- No aplique cuando la temperatura sea inferior a 50° F (10° C).
- No aplique en exteriores cuando haya predicción de lluvia dentro del lapso de 24 horas.
- No utilice en pisos ni como calafateo, sellador o compuesto para rellenar juntas sobre grietas y juntas donde pueda ocurrir expansión o contracción.
- NO UTILICE COMO CAPA DE ACABADO.
- Para aplicaciones en exteriores, siempre aplique una capa final con una pintura de buena calidad clasificada para exteriores.
- No utilice para restauración total de uniones de albañilería en ladrillo.

APLICACIÓN

1. Compruebe que el área que va a reparar esté limpia, seca, firme y libre de residuos o materiales.
2. Utilizando la espátula para masilla que se incluye, aplique el compuesto para rellenar DRYDex a la parte posterior del parche. Si fuese necesario, este parche se puede cortar con una tijera para adaptarlo a agujeros o grietas más pequeños. Presione el parche contra la superficie que va a reparar. Presione firmemente alrededor de los bordes externos del parche para lograr una unión firme.
3. Usando la espátula para masilla que se incluye, esparza el compuesto DRYDex sobre el parche y el área adyacente. Cerciórese de rebajar los bordes del parche.
4. El Compuesto para rellenar cambiará de color de rosado a blanco cuando la superficie esté lista para ser lijada y pintada.
5. Una vez que el compuesto para rellenar esté completamente seco, use el papel de lija que se incluye y lije el área parchada hasta obtener un acabado liso.
6. Aplique una segunda capa de acabado si fuese necesario siguiendo las instrucciones anteriores.
7. Pinte la superficie parchada como lo desee.

NOTA: Para conservar la efectividad del indicador de tiempo de secado, mantenga el envase herméticamente cerrado después del uso.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia	Pasta
Vehículo	Polímero de látex
Volátil	Agua
Material de relleno	Relleno inerte
Olor	Leve
Peso/galón	15.6 libras (7.1 kg)
Sólidos	77% por peso
Temperatura de aplicación	50° F (10° C) mínimo
Temperatura de servicio	0° F a 150° F (-18° C a 66° C)
Vida útil	12 meses
Congelamiento	Estable para 5 ciclos de congelación/descongelación a 0°F (-18°C)
Tiempo de secado	De 1 a 2 horas dependiendo de la temperatura, la humedad relativa y la profundidad del relleno.
Pintura	Se puede pintar con pintura a base de aceite o de látex



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Lave los implementos de inmediato con agua después del uso antes de que el producto haya endurecido. El material seco se debe raspar mecánicamente, desportillar o pulverizar. Cierre herméticamente el contenedor y almacene el polvo restante en un lugar fresco y seco.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

Garantía limitada:

Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.