



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Sellador flexible para todo uso a prueba de agua ULTRA CLEAR de DAP® – 5.0 y 2.8 oz. líq.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EL SELLADOR FLEXIBLE PARA TODO USO A PRUEBA DE AGUA ULTRA CLEAR DE DAP® es un sellador superelástico y supertransparente de alto rendimiento ideal para sellar una amplia variedad de superficies y proyectos. ULTRA CLEAR es cristalino, permitiendo que la belleza de la superficie se manifieste y proporcione un acabado impecable. Es más cristalino que la silicona y no se torna amarillo, no se agrieta, ni se pulveriza, ni se parte con el tiempo, proporcionando un sello 100% a prueba de agua e intemperie. Se adhiere a superficies mojadas o húmedas, está listo para exponerlo al agua/lluvia de inmediato y tiene una adhesión firme a múltiples superficies. ULTRA CLEAR permanece flexible y es a prueba de grietas incluso en clima frío, para un sello duradero. Se puede pintar. Uso en interiores/exteriores.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Tubo de 5.0 oz. líq. (147 ml)	Cristalino	7079818387
Tubo de 2.8 oz. líq. (82.8 ml)	Cristalino	7079800952

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Se adhiere a superficies mojadas o húmedas
- Permanece cristalino / no se torna amarillo
- Es más cristalino que la silicona
- Superflexible y a prueba de grietas, incluso en clima frío
- Está listo de inmediato para el agua/la lluvia– no se erosiona
- Sello 100% a prueba de agua e intemperie
- No se raja, desmorona, pulveriza, forma burbujas ni se parte
- Adhesión firme a diversos tipos de superficies
- El sellador curado es resistente a los hongos
- Se puede pintar solo con pintura látex.
- Uso en interiores/exteriores



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

USOS SUGERIDOS

USE PARA SELLAR:

- Ventanas
- Puertas
- Paneles de revestimiento
- Rebordes
- Canaletas
- Tapajuntas
- Penetraciones en el tejado
- Tejas
- Aleros
- Conductos
- Respiraderos
- Tragaluces
- Lavamanos/Fregaderos
- Duchas
- Bañeras
- Encimeras

SE ADHIERE A:

- Asfalto
- Madera – pintada y sin pintar
- Aluminio
- La mayoría de los metales
- Vinilo
- Plexiglas®
- Lexan®
- ABS, PVC
- Fibra de vidrio
- Formica®
- Laminado
- La mayoría de los plásticos
- Vidrio
- Cerámica
- Porcelana
- Baldosas
- Fibrocemento
- Concreto
- Mortero
- Ladrillo
- Piedra
- Estuco
- Yeso
- Paneles de yeso
- La mayoría de los materiales comunes de construcción

PARA MEJORES RESULTADOS

- Aplique en temperaturas superiores a 20°F (-7°C).
- No se recomienda para uso continuo bajo el agua, ni para defectos de la superficie.
- Para superficies plásticas pruebe en un área poco visible para garantizar la compatibilidad.
- El tamaño de la junta no deberá exceder de 3/8" (1.3 cm) de ancho por 3/8" (1.3 cm) de profundidad. Si la junta excede 3/8" (1.3 cm) de profundidad, utilice material de varilla de respaldo.
- Almacene alejado del calor o frío extremos.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, en buen estado y libre de masilla vieja, suciedad, y otros materiales ajenos.

Aplicación del producto

1. Aplique en temperaturas superiores a 20° F (-7° C).



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

2. Verifique la ventilación adecuada cuando aplique en interiores y evite trabajar cerca de calor excesivo, chispas, llamas expuestas o cualquier fuente de ignición. Use guantes y protección para los ojos. Use ropa para evitar el contacto con la piel.
3. Retire la tapa y recorte la boquilla a un ángulo de 45° para el tamaño de cordón que desee.
4. Oprima el sellador en la junta, separación o grieta.
5. No se requiere ni se recomienda trabajarlo con implemento. Si desea trabajarlo con implemento, alise con un implemento para acabado antes de que el sellador forme una película (aprox. 5 a 10 minutos).
6. Limpie el exceso de sellador no curado con alcoholes minerales. No utilice alcoholes minerales para limpiar la piel. El sellador curado se deberá cortar o raspar.
7. No es necesario pintar. Si desea pintar, permita que el sellador seque 24 horas (más tiempo en condiciones de frío/húmedo) antes de pintar con pintura de látex únicamente.
8. Vuelva a sellar el tubo para guardar y reutilizar.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Propiedades físicas típicas cuando no está curado	
Apariencia/Consistencia	Pasta que se puede aplicar con pistola y no se deforma
Base de polímero	Goma sintética
Material de relleno	No es aplicable
Volátil	Hidrocarburo, xileno
Porcentaje de sólidos por peso	55%
Densidad (lb por galón)	7.5
Olor	Fuerte a solvente
Limpieza	Alcoholes minerales
Punto de ignición	81°F (27°C)
Estabilidad a la congelación/descongelación (norma C1183 de la ASTM)	No se congelará
Vida útil en el contenedor	12 meses
Cubrimiento	29 pies (8.8 m) lineales con un cordón de 3/16" para tubos de 5.0 oz. líq. 15 pies (4.6 m) lineales con un cordón de 3/16" para tubos de 2.8 oz. líq.
Propiedades de la aplicación típica	
Rango de temperatura para la aplicación	20°F a 120°F (-7°C a 49°C)
Tiempo para trabajarlo con implemento	5 a 10 minutos
Tiempo de secado sin adherencia	10 minutos
Curado completo	7 días
Tiempo para volver a utilizar el servicio	De inmediato
Deformación vertical (norma D2202 de la ASTM)	0.15" (3.8 mm)



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Propiedades de rendimiento típicas cuando está curado	
Rango de temperatura de servicio	-40°F a 200°F (-40°C a 93°C)
Listo para exponer al agua en	De inmediato
Tiempo de espera para ser pintado	24 horas
Resistente a los hongos	La masilla curada es resistente al moho y los hongos

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie el exceso de sellador no curado de las superficies y los implementos con alcoholes minerales. El exceso de sellador curado se debe cortar o raspar. No utilice alcoholes minerales ni ningún otro solvente para limpiar la piel. Lave muy bien la piel con agua y jabón. Vuelva a sellar el tubo para guardar y reutilizar.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una SDS visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS.

GARANTÍA

GARANTÍA: DAP proporcionará el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta si el producto no se desempeña como se espera cuando se utiliza según las instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra. Llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el cumplimiento de la garantía. DAP no se hace responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fabricado por: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert"

Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.

Formica es una marca comercial registrada de The Diller Corporation.
Plexiglas es una marca comercial registrada de Arkema France.
Lexan es una marca comercial registrada de Sabic Global Technologies B.V.