



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Relleno de vetas de primera de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EL RELLENO DE VETAS DE PRIMERA DE DAP® es un relleno y sellador adaptable 3 en 1; relleno de vetas, relleno de madera y capa de sellador. Un relleno único a base de agua para madera que le permite igualar mejor los tonos de madera existentes, logrando una reparación que es casi invisible. Premium Wood Filler acepta todo tipo de tintes y acabados en estado húmedo para una igualación exacta o para añadir un toque de color a su proyecto. Acepta todo tipo de capas finales y acabados una vez seco, garantizando un resultado impecable. Premium Wood Filler se puede usar como masilla para madera, relleno de bordes o para llenar grietas. También se puede diluir con agua y usar como relleno de vetas para llenar los poros de la madera natural y lograr un acabado suave en la superficie. No se deforma, contrae, agrieta ni se desmorona y es suficientemente fuerte para permitir atornillar, rebajar, cortar, taladrar, aserrar y fresar. Fácil de usar, limpieza fácil con agua y seca rápido permitiéndole terminar su proyecto de reparación de madera rápidamente. Interior/exterior.



EMPAQUE	COLOR	UPC
16 oz. líq. (473 mL)	Blanco hueso	7079800552

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Relleno y sellador 3 en 1 adaptable
- Tecnología Chameleon
 - Mezcle con tintes o pigmentos para igualar el color exacto
 - Acepta todo tipo de capas y acabados
- Rellene la veta natural de la madera para lograr un acabado liso
- Fórmula de secado rápido
- Fórmula a base de agua, fácil de usar
- Limpieza fácil con agua y poco olor
- Se puede lijar, cepillar, cortar, taladrar, atornillar y clavar
- Resistente al hundimiento, la contracción, el agrietamiento y el desmoronamiento
- La fórmula espesa, clasificada para espátula se puede moldear y esculpir – ideal para esquinas y superficies verticales
- De fácil manejo – se esparce de forma suave y uniforme
- Se puede tinter y pintar
- Para uso en interior/exterior



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

USOS SUGERIDOS

Ideal para rellenar reparaciones simples en madera tales como clavos, grietas, raspones e imperfecciones en muebles, trabajos de madera, molduras, gabinetes, paneles, madera contrachapada, ventanas, puertas y superficies pintadas. Se puede usar para proyectos especiales de carpintería, re acabado de gabinetes, reparación de instrumentos de primera calidad y/o muebles a la medida, o como un relleno de vetas para lograr un acabado liso, de superficie de mesa.

APLICACIÓN

1. APLICACIÓN

La superficie deberá estar limpia, seca, en buen estado y sin materiales extraños. Elimine el brillo de la superficie, si fuese necesario, para una mejor adhesión. La temperatura de la superficie, el relleno para madera y la del aire deben ser entre 40 °F y 100 °F (4 °C y 38 °C). Si va a tinter, pruebe el relleno para madera con el tinte deseado en un trozo de madera para desechar antes de rellenar para garantizar el color del tinte deseado. Tinte antes de rellenar con el relleno para madera, y use el tinte para desarrollar el acabado final deseado.

2. MEZCLA DE COLOR

Si está haciendo un color personalizado, mezcle el tinte o el acabado directamente en el relleno de madera mojada hasta lograr el color deseado, luego siga las instrucciones para parchado y acabados.

3. PARCHADO

Revuelva el producto con una espátula antes de la aplicación. Haga presión al relleno en el lugar con una espátula plástica o de acero inoxidable. Sobrellene ligeramente para permitir el lijado y el asentamiento. Si la reparación es mayor de 1/4" (6 mm) de profundidad, se incrementa la capa de aplicación del producto en 1/4". Deje que cada capa seque antes de aplicar la siguiente. Permita que seque completamente antes de lijar: aproximadamente 2 horas por relleno superficial de hasta 1/8" (3 mm), dependiendo de la temperatura y la humedad.

4. RELLENO DE VETAS

Mezcle el relleno para madera con agua tibia para lograr una consistencia espesa de pintura. Aplique el relleno de vetas cepillando por la veta sobre toda la superficie. Limpie el exceso de material y deje secar antes de lijar.

5. ACABADO

Lije con un papel de lija de grano medio y luego termine con un papel de lija de grano fino, para lograr una superficie lisa. El relleno para madera permite todo tipo de capas y acabados. El relleno para madera con mezcla de color puede parecer de un color más claro después de lijar; limpie con un paño húmedo o aplique una capa transparente para restituir la apariencia del color original mezclado. Se puede pintar con pintura a base de látex o pintura a base de aceite, inmediatamente después de lijar. Las aplicaciones en exteriores y las aplicaciones sometidas a la exposición de agua deben estar selladas con una capa impermeable.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia	Pasta
Vehículo	Látex acrílico
Volátil	Agua
Compuesto de relleno	Compuesto de relleno inerte
Olor	Leve
Peso/galón:	16.4 lbs. (7.4 kg)/galón
Sólidos	81%
Temperatura de aplicación:	40 °F a 120 °F (4 °C a 49 °C)
Temperatura de servicio:	0 °F to 150 °F (-18 °C a 66 °C)
Vida útil en el contenedor	12 meses
Congelamiento	Estable para 5 ciclos de congelación/descongelación
Tiempo de secado	De 2 a 4 horas dependiendo de la temperatura, la humedad relativa y la profundidad del relleno.
Punto de ignición	212 °F (100 °C)

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie el exceso de relleno de las superficies y los implementos con un paño mojado antes de que seque el material. El relleno seco debe lijarse o rasparse. Selle herméticamente y almacene el contenedor en un lugar fresco y seco.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

GARANTÍA LIMITADA

Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Global Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregúntele al experto) **Información sobre pedidos:** 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.