



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Líquido adhesivo y aditivo nivelador para pisos de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El líquido adhesivo y aditivo nivelador para pisos de DAP® es un producto versátil que se puede utilizar como “pegamento” para unir concreto nuevo al existente y como aditivo para incrementar la adhesión y la flexibilidad en yeso, argamasa, concreto, nivelador de piso, estuco y pintura de cemento impermeabilizante. Para uso en interiores y exteriores.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Pinta (473 ml)	Blanco	7079835082
Galón (3.8 l)	Blanco	7079835090

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Para usar como “pegamento” para unir concreto
- Une concreto nuevo al viejo
- Aumenta la adhesión y la flexibilidad

USOS SUGERIDOS

Ideal para uso en aplicaciones que involucren cemento, yeso, pintura de cemento impermeabilizante y nivelador de pisos

APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia, estructuralmente en buen estado y libre de todo material extraño, incluyendo compuestos, agentes desmoldantes y cualquier otro contaminante que pueda impedir la correcta adhesión.

El método preferido de preparación de la superficie es la abrasión mecánica. Para superficies contaminadas con aceite, utilice un limpiador de vapor conjuntamente con un detergente fuerte. Enjuague muy bien con agua y deje secar. Deje que el concreto seque antes de aplicar el líquido adhesivo y aditivo nivelador para pisos de DAP®.

- **Aplicación: Como "pegamento" de concreto:** En una superficie seca, aplique el líquido adhesivo y aditivo nivelador para pisos de DAP® sin diluir con una brocha, rodillo o aspersor. Recubra toda la superficie y permita que el líquido se torne pegajoso antes de hacer las reparaciones. Para áreas extensas, trabaje en secciones de aprox. 3 x 3 pies (91 x 91 cm) que puedan revestirse en un período de tiempo razonable.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Como aditivo para reparar productos:

- **Para reforzar concreto:** Para concreto premezclado en bolsa, utilice 1/4 de pinta (118 ml) de líquido adhesivo por cada bolsa de 10 lb (4.5 kg), 1 pinta (473 ml) por cada bolsa de 45 lb (20.4 kg) y 1 cuarto de galón (946 ml) por cada bolsa de 90 lb (40.8 kg). Añada agua para obtener la consistencia adecuada. Para máxima resistencia, duplique la cantidad indicada.
- **Como aditivo de argamasa y estuco:** Utilice la misma proporción que para el concreto.
- **Como aditivo para yeso:** Añada yeso cuidadosamente al líquido adhesivo sin diluir para lograr la consistencia deseada. Para máxima adhesión, "imprima" el área que va a parchar con el líquido adhesivo antes de enlucir.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

- **Como aditivo nivelador para pisos:** Añada 1 pinta (473 ml) del líquido adhesivo a 4 lb (1.8 kg) del nivelador para pisos de DAP, o 3 cuartos de galón (2.8 l) del líquido adhesivo a 25 lb (11.3 kg) del nivelador para pisos.

Base:	Mezcla de aditivo de adhesivo líquido de látex acrílico
Volátil:	Agua
Punto de ignición:	>212° F (>100° C)
Sólidos:	24%
Peso/galón:	8.4 libras (4.5 kg)
Olor:	Agradable
Color:	Blanco
Consistencia:	Liso
Rango de temperatura para la aplicación:	50° F a 95° F (10° C a 35° C)
Tiempo de secado:**	45 minutos
Estabilidad a la congelación/descongelación:	Pasa 5 ciclos
Vida útil:	24 meses en el paquete sin abrir
Cubrimiento	1 galón (3.8 l) del líquido adhesivo cubre aproximadamente 240-300 pies ² (22.3 m ² a 27.9 m ²)

** Dependiendo de la temperatura y la humedad.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie el exceso de aditivo húmedo con una esponja húmeda antes de que forme una película. El exceso de aditivo curado se debe cortar o raspar. Lávese las manos y limpie los implementos con agua jabonosa tibia. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o frío extremos.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA LIMITADA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO: DAP Global Inc. garantiza al comprador original, durante un año a partir de la fecha de compra, que su producto funcionará según las especificaciones escritas publicadas por DAP, si se utiliza según las instrucciones. Si el producto no funciona correctamente, llame al 888-DAP-TIPS y devuelva el producto y el envase junto con el recibo de compra para obtener un producto de reemplazo o un reembolso del precio de venta, a discreción exclusiva de DAP. Cualquier garantía implícita, incluida la garantía implícita de comercialización e idoneidad para un fin determinado, se limita expresamente a la duración de esta garantía escrita limitada. **Se excluyen expresamente los daños incidentales y consecuentes, y la responsabilidad máxima de DAP se limita al monto del precio de compra original del producto.**

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert"

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.