



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

REPARADOR DE CONCRETO Y MORTERO DE DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El reparador de concreto y mortero de DAP® es un compuesto a base de látex listo para usar, con refuerzo de fibra para una reparación duradera, y perfecto para reparar agujeros, grietas, roturas y descascarado en superficies de concreto o mampostería. El producto es excelente para trabajos de restauración total de uniones de albañilería. También se puede usar como “pegamento” para unir piezas rotas de concreto o ladrillo. NO UTILICE COMO CAPA DE ACABADO. Cuando seca, el material adquiere el color gris del concreto.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Cuarto de galón (946 ml)	Gris	7079834611

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Para reparar grietas y roturas en superficies de concreto y mampostería
- Es duro cuando seca para un acabado duradero
- Resiste hundimientos y encogimientos.
- Se puede usar para nivelación de puntos
- Uso en interior/exterior

USOS SUGERIDOS

Ideal para rellenar agujeros, grietas, mellas y defectos en:

- Paneles de yeso/yeso
- Madera
- Ladrillo
- Piedra

APLICACIÓN

1. Aplique el parche de concreto con una espátula para masilla, espátula ancha o palustre flexible. Alise y difumine los bordes debido a que el producto no se puede lijar una vez curado.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

2. Para reparaciones mayores de 1/2" (1.3 cm) de espesor (que no exceda de 1" (2.5 cm)) acumule el compuesto en capas de 1/4" (6.4 mm) dejando secar cada capa durante 3 a 5 horas antes de aplicar la próxima capa. Mojar la espátula con agua es muy útil para lograr una película suave.
3. Para mayor adhesión en áreas de circulación intensa, prepare el área que va a parchar con el líquido adhesivo de DAP.
4. Si lo deses, las áreas parchadas se pueden pintar con una pintura de látex de muy buena calidad.
5. Si el material se asienta en el contenedor, mezcle muy bien antes de usar. Si el material está aun demasiado duro, puede añadir una pequeña cantidad de agua. Mezcle muy bien.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia	Pasta
Color	Gris concreto
Vehículo	Copolímero de etileno y acetato de vinilo (VAE)
Olor	Leve
Sólidos	79.6%
Punto de ignición	>212° F (>100° C)
Temperatura de aplicación	Por encima de 40° F (4.4° C)
Vida útil en el contenedor	12 meses
Congelamiento	Estable para 5 ciclos de congelación/descongelación a 0° F (-18° C)
Cubrimiento	1 cuarto de galón = 2 pies ² a 1/8" (0.18 m ² a 3.2 mm) 1 galón = 8 pies ² a 1/8" (0.74 m ² a 3.2 mm)
Tiempo de endurecimiento**	3-5 horas
Tiempo de secado**	48 horas para una profundidad de 1/4" (6 mm)

** Dependiendo de la temperatura, la humedad y la profundidad de la reparación.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Lave las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas. El material seco se deberá retirar raspando o lijando. Cerciñese de que la tapa del envase esté cerrada y sellada firmemente. Almacene en un sitio fresco y seco, alejado del calor o del frío extremos.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA LIMITADA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO: DAP Global Inc. garantiza al comprador original, durante un año a partir de la fecha de compra, que su producto funcionará según las especificaciones escritas publicadas por DAP, si se utiliza según las instrucciones. Si el producto no funciona correctamente, llame al 888-DAP-TIPS y devuelva el producto y el envase junto con el recibo de compra para obtener un producto de reemplazo o un reembolso del precio de venta, a discreción exclusiva de DAP. Cualquier garantía implícita, incluida la garantía implícita de comercialización e idoneidad para un fin determinado, se limita expresamente a la duración de esta garantía escrita limitada. **Se excluyen expresamente los daños incidentales y consecuentes, y la responsabilidad máxima de DAP se limita al monto del precio de compra original del producto.**

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert"

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.