



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## Parche multiuso para estuco de DAP® (mezcla seca)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **parche multiuso para estuco de DAP®** se puede usar para reparar agujeros grandes y grietas en superficies de estuco de interior o exterior. Es fácil mezclar las fórmulas de forma natural con el estuco existente para lograr un acabado profesional. Duradero y permanente Fácil de trabajar con implemento y pintar. Uso en interior/exterior.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Bolsa de 25 lb (11.3 kg)	Blanco	7079810502

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- **Calidad profesional, para reparaciones en superficies de estuco**
- **Fácil de trabajar y pintar**
- **Duradero**
- **Uso en interior/exterior**

### USOS SUGERIDOS

Ideal para rellenar agujeros, grietas, abolladuras y defectos en estuco.

### APLICACIÓN

1. La superficie debe estar limpia, seca, estructuralmente en buen estado y libre de materiales extraños.
2. Añada el parche para estuco al agua limpia en un envase limpio, mezclando 4 partes de polvo con 1 parte de agua por volumen.
3. Deje que la mezcla se endurezca durante 15 minutos para que espese y vuelva a revolver hasta que quede lisa. No mezcle más material del que pueda usar en 1 a 2 horas. Deseche el material que haya comenzado a endurecerse.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

4. Aplique el parche para estuco con una espátula o palustre limpio. Para rellenos de más de 1/4" (6mm) de profundidad, aplique 2 o más capas permitiendo que cada capa seque antes de aplicar la siguiente capa. Use una llana de caucho para mezclar el parche con la superficie existente de estuco.

**NOTA:** Antes de decorar consulte las recomendaciones del fabricante de la pintura.

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Rango de temperatura para la aplicación	50° F a 90° F (4° C a 38° C)
Tiempo para trabajarlo*	1 a 2 horas
Tiempo de secado*	2 a 4 horas
Tiempo de curado final:	3 días
Proporción de la mezcla:	4:1 por volumen (lote pequeño) Instrucciones para mezclar la bolsa llena: Añada 5 pintas (2.4 l) de agua a la bolsa de 25 lb (11.3 kg) de parche para estuco
Cobertura de una bolsa llena	10 a 12 pies <sup>2</sup> (0.92 a 1.11 m <sup>2</sup> ) con un espesor de 1/4" (6 mm)

\*\* Dependiendo de la temperatura, la humedad y la profundidad de la reparación.

## LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie el exceso de material no curado con un paño húmedo antes de que seque. El exceso de material curado se debe cortar, raspar, desportillar o pulverizar mecánicamente. Lávese las manos y limpie los implementos con agua jabonosa tibia. Almacene el polvo restante en un lugar fresco y seco alejados del calor o del frío extremos.

## SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en [dap.com](http://dap.com) o llamando al **888-DAP-TIPS**.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## GARANTÍA LIMITADA

**GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO:** DAP Global Inc. garantiza al comprador original, durante un año a partir de la fecha de compra, que su producto funcionará según las especificaciones escritas publicadas por DAP, si se utiliza según las instrucciones. Si el producto no funciona correctamente, llame al 888-DAP-TIPS y devuelva el producto y el envase junto con el recibo de compra para obtener un producto de reemplazo o un reembolso del precio de venta, a discreción exclusiva de DAP. Cualquier garantía implícita, incluida la garantía implícita de comercialización e idoneidad para un fin determinado, se limita expresamente a la duración de esta garantía escrita limitada. **Se excluyen expresamente los daños incidentales y consecuentes, y la responsabilidad máxima de DAP se limita al monto del precio de compra original del producto.**

## IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

**Fabricante:** DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

**Información sobre el uso:** Llame al **888-DAP-TIPS** o visite [dap.com](http://dap.com) y pulse en "Ask the Expert"

**Información sobre pedidos:** 800-327-3339 u [orders@dap.com](mailto:orders@dap.com)

**Número de fax:** 410-558-1068

**También, visite el sitio web de DAP en [dap.com](http://dap.com).**