



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Textura en aerosol 2 en 1 para paredes y techos de DAP®: tipo golpeteada a base de agua

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La textura en aerosol 2 en 1 para paredes y techos de DAP® tipo golpeteada a base de agua es una solución de calidad profesional que cuenta con una potente boquilla de doble ajuste. Simplemente apunte hacia arriba o hacia abajo para alternar entre aplicaciones en paredes y techos, y gire hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el tamaño de textura deseado: fino, medio o grueso. Con un tiempo de secado rápido de 15 minutos, nuestra fórmula resistente a la obstrucción y de secado rápido está diseñada para la eficiencia y no requiere imprimación. Su sistema ergonómico proporciona resultados profesionales con un flujo de alta presión, ofreciendo una pulverización amplia y uniforme para una integración perfecta con superficies texturizadas existentes. Diseñada para la versatilidad, la precisión y la rapidez, esta es la herramienta definitiva para un trabajo impecable.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Lata de 25 oz (567 g)	Blanco	7079850010

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Ideal para superficies verticales, áreas elevadas y zonas de difícil acceso.
- Amplia cobertura con una aplicación de rociado uniforme.
- Excelente igualación con superficies texturizadas
- Tiempo de preparación de la pintura de 15 minutos dependiendo de la temperatura, humedad y cantidad aplicada
- Curado resistente y duradero
- Poco olor
- Limpieza fácil con agua
- Uso en interior/exterior

USOS SUGERIDOS

UTILICE PARA LA REPARACIÓN DE SUPERFICIES TEXTURIZADAS:

- Paneles de yeso
- Estuco
- Yeso



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APLICACIÓN



AGITE enérgicamente el envase de lata boca abajo durante más de un minuto después de oír que la canica mezcladora se mueve libremente en el envase de lata. Agite frecuentemente boca abajo entre cada aplicación. El producto no funcionará según lo previsto si se omite este paso.



DESBLOQUEE la pestaña doblándola hacia atrás. LA PESTAÑA DE SEGURIDAD ESTÁ DISEÑADA PARA VOLVER A BLOQUEARSE; NO LA ROMPA.



APUNTE la boquilla hacia arriba al ángulo de rociado deseado. La boquilla puede girar hasta 60 grados. ASEGÚRESE DE APUNTAR LEJOS DE LA CARA Y DE LAS PERSONAS.




GIRE la boquilla para seleccionar el nivel de textura deseado: fina, media o gruesa.



ACTIVE la presión rociando en un cubo de basura y pruebe con un chorro corto sobre materiales de desecho antes de aplicarlo a la superficie de trabajo.



ROCÍE sosteniendo el envase a una distancia aproximada de 30 - 45 cm (12 - 18 pulg.) de la superficie mediante descargas intermitentes, y extendiéndolas sobre la reparación con un movimiento rápido y continuo. **IMPORTANTE:** Agite el envase con frecuencia durante su uso y mantenga limpia la punta o boquilla mientras rocía, limpiándola con un paño húmedo. Para lograr una integración superior, difumine la textura reparada hacia el área circundante. Añada más cobertura según sea necesario para igualar la densidad de la textura existente. Si no queda satisfecho, raspe y vuelva a aplicar.



TIPO GOLPETEADA: Deje secar la textura en aerosol: inmediatamente para textura fina, de 30 segundos a 1 minuto para textura media y de 1 a 2 minutos para textura gruesa. Mantenga la espátula paralela a la pared o al techo y aplane ligeramente hasta conseguir la textura deseada. **IMPORTANTE:** Asegúrese de sumergir la espátula en agua entre cada pasada. El tiempo de secado depende de la temperatura, el tamaño de la textura y el espesor del material rociado.



PARA PINTAR: Permita que la textura seque por 15 minutos antes de pintarla. El tiempo de secado puede ser mayor en condiciones frías/húmedas o con aplicaciones más gruesas. Siga las instrucciones del fabricante de la pintura para obtener los mejores resultados. Para aplicaciones exteriores/expuestas a la humedad, primero aplique una imprimación impermeable antes de la exposición a la humedad.



LIMPIEZA: La textura húmeda se puede limpiar con agua. La textura seca debe cortarse, rasparse o lijarse para retirarla. Coloque la boquilla en posición vertical e invierta el envase, apuntando directamente hacia abajo. Rocíe sobre una superficie desechable hasta que deje de salir textura. Asegúrese de eliminar cualquier acumulación de textura en la punta/boquilla para evitar que el material se seque en la punta/boquilla. **ALMACENAMIENTO:** ajuste el ángulo de rociado a la posición inicial y vuelva a bloquearlo utilizando la pestaña. Almacene en condiciones frescas y secas.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PARA MEJORES RESULTADOS

- **IMPORTANTE:** Agite vigorosamente antes de intentar rociar y con frecuencia durante la aplicación. **NOTA:** Si se intenta rociar el producto sin agitar y activar correctamente el envase, la eficacia del rociado puede verse reducida. Es posible que esta condición no sea corregible.
- **Proteja el área de trabajo con telas protectoras.**
- Dispense una descarga rápida sobre un material de desecho para activar el envase o los contenidos.
- Aplicar a temperaturas entre: 18° C a 26.6° C (65° F a 80° F)
- Rocíe haciendo descargas intermitentes
- Practique aplicando sobre un material de desecho antes de aplicar
- Moje la espátula en agua antes de cada pasada del texturizado
- Almacene entre 4.4° C a 32.2° C (40° F a 90° F)

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Propiedades físicas típicas cuando el sellador no está curado	
Apariencia/Consistencia	Material texturizado blanco
Base de polímero	Látex acrílico
Porcentaje de sólidos por peso	55.3%
Densidad (lb por galón estadounidense)	11.55
Olor	Poco olor
Limpieza	Agua
Vida útil en el contenedor	12 meses
Cubrimiento	Fino: hasta 12 m ² (130 pies ²) Medio: hasta 8.3 m ² (90 pies ²) Grueso: hasta 6.5 m ² (70 pies ²)
Propiedades de la aplicación típica	
Rango de temperatura para la aplicación	Mejor entre 18.3° C a 26.6° C (65° F a 80° F)
Propiedades de rendimiento típicas cuando está curado	
Rango de temperatura de servicio	4.4° C a 32.2° C (40° F a 90° F)

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie la textura húmeda con agua. La textura seca debe cortarse, rasparse o lijarse para retirarla. Almacene en condiciones frescas y secas.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) del producto para ver la información de salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO: Los términos de la garantía están disponibles en dap.com/warranty. Llame al (888)-DAP-TIPS para obtener una copia escrita gratis.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en “Ask the Expert”

Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.