



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Relleno multiuso para madera PLASTIC WOOD® de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Relleno multiuso para madera PLASTIC WOOD® de DAP® es un relleno de alta calidad para madera, a base de látex, formulado para crear una superficie y cuerpo que luce y se comporta como madera verdadera. Se puede usar para reparar grietas, ranuras, agujeros y otros defectos de superficie en muebles, trabajos de madera, molduras, gabinetes, paneles, madera contrachapada, ventanas, puertas y superficies pintadas. Este relleno fácil de usar tiene poco olor y se limpia con agua. La fórmula espesa, clasificada para uso con espátula se puede moldear y esculpir haciéndola ideal para esquinas, y superficies verticales y sin apoyo. Brinda manejo fácil para esparcir de forma suave y uniforme. Cuando seca, el Relleno multiuso PLASTIC WOOD de DAP se puede lijar, cortar, rebajar, taladrar, clavar o atornillar, tinter y pintar. Es resistente a la contracción, grietas y el desmoronamiento, y brinda una sujeción fuerte para clavos y tornillos. Uso en interiores/exteriores.



| EMPAQUE | COLOR | UPC |
|--------------|--------------|------------|
| 3oz (85g): | Natural | 7079800580 |
| 6oz (170g): | Natural | 7079800581 |
| 6oz (170g): | Roble dorado | 7079800582 |
| 6oz (170g): | Roble rojo | 7079800583 |
| 6oz (170g): | Nogal | 7079800584 |
| 6oz (170g): | Blanco | 7079800585 |
| 8oz (227g): | Natural | 7079808135 |
| 16oz (454g): | Natural | 7079800529 |
| 32oz (907g): | Natural | 7079800525 |



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Fórmula a base de látex, lista para usar
- Se limpia con agua y tiene poco olor
- Luce y se desempeña como madera verdadera
- Se puede lijar, cepillar, cortar, perforar, atornillar y clavar
- Resistente a la contracción, grietas y desmoronamiento
- Fórmula espesa, clasificada para uso con espátula que se puede moldear y esculpir – ideal para esquinas y superficies verticales
- De fácil manejo – se esparce de forma suave y uniforme.
- Se puede tinter y pintar
- Permita la fijación firme de clavos y tornillos
- Uso en interiores/exteriores

USOS SUGERIDOS

Ideal para rellenar agujeros de clavos, grietas, raspones e imperfecciones en muebles, trabajos de madera, molduras, gabinetes, paneles, madera contrachapada, ventanas, puertas y superficies pintadas.

APLICACIÓN

1. La superficie debe estar limpia, seca y sin suciedad, aceite o materiales sueltos. Elimine el brillo de la superficie si fuese necesario para una mejor adhesión.
2. La temperatura de la superficie, el relleno para madera y la del aire deben ser superiores a 40°F (4°C).
3. Si va a tinter, pruebe el relleno de madera con el tinte deseado en un trozo de madera para desechar antes de rellenar para garantizar el color del tinte deseado. Tinte antes de rellenar con el relleno para madera, y use el tinte para desarrollar el acabado final deseado.
4. Revuelva el producto con una espátula antes de la aplicación. Para tubos flexibles, amase el tubo antes de cortar y extrudir el material
5. Aplique el relleno para madera en el área que va a rellenar. Presione firmemente utilizando una espátula o implemento.
6. Evite esparcir demasiado el relleno en superficies circundantes. Sobrellene ligeramente para permitir el lijado y el asentamiento. La mayoría de las reparaciones requieren solo un relleno. Los agujeros más grandes y profundos pueden requerir más de una aplicación.
7. Para agujeros grandes, aplique capas delgadas para acumular secciones gruesas. Deje que el relleno para madera seque antes de aplicar la siguiente capa.
8. Deje secar completamente antes de lijar: aproximadamente 3 a 6 horas para rellenos superficiales de hasta 1/8" (3 mm) y 36 horas para rellenos de 1/4" (6 mm) y más. Lije con papel de lija mediano.
9. Se puede pintar de inmediato después de lijar con pintura a base de látex o después de 12 horas si usa pintura a base de aceite.
10. Las aplicaciones en exteriores y las aplicaciones sometidas a la exposición de agua deben estar selladas con una capa impermeable.
11. Las aplicaciones en exteriores se deben revestir con pintura a base de aceite o tinte unicolor.
12. Vuelva a sellar el contenedor herméticamente con la tapa.
13. Evite el congelamiento.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

| | |
|---------------------------|---|
| Consistencia | Pasta firme |
| Vehículo | Polímero de látex |
| Material de relleno: | Pigmento inerte |
| Volátil | Agua |
| Sólidos | 78.9% por peso |
| Olor | Leve |
| Tiempo de secado | Dependiendo de la temperatura y la humedad: 3 a 6 horas en rellenos poco profundos de hasta 1/8" (3 mm); hasta 36 horas en rellenos profundos de 1/4" (6 mm) o más. |
| Vida útil | 12 meses |
| Temperatura de aplicación | Superior a 40°F (4°C) |

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie el exceso de relleno de la superficie y los implementos con un paño mojado antes de que seque el material. El relleno de madera seco se debe cortar o raspar. Vuelva a sellar el contenedor herméticamente con la tapa después de cada uso. Almacene en un sitio fresco y seco, alejado del calor o del frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

GARANTÍA

Garantía limitada:

Si el producto no se desempeña como se espera, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 1888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Products Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en “Ask the Expert” (Pregunte al experto)

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com